

heroal D 72

Systémy domovních dveří

heroal

Rozměry a vlastnosti systému: Srovnávací tabulky

Rozměry systému

Označení		heroal D 72	heroal D 72 RL	heroal D 72 CL
konstrukční hloubka profilu (mm)	rámové profily	72	82	82
	křídlové profily	72 – 82	82	82
	příčkové profily	72	72 – 82	72 – 82
pohledová šířka profilu (mm)	pámové profily	50 – 250	60 – 154	60 – 154
	křídlové profily	70 – 124	70 – 124	70 – 124
	příčkové profily	74 – 254	74 – 94	74 – 94
max. tloušťka skla/výplně (mm)	rámové profily	54	54	54
	křídlové profily	68/72	68/72	68/72
	příčkové profily	54	54	54
max. hmotnost křídla (kg)		180	180	180
max. šířka křídla (mm)		1400	1400	1400
max. výška křídla		2500	2500	2500

Vlastnosti systému

Označení	heroal D 72	heroal D 72 RL	heroal D 72 CL
Tepelná izolace (U_f ve W/m²K)	1,7	1,7	1,7
Tepelná izolace (U_D in W/m²K)*	⩾ 1,0	⩾ 1,0	⩾ 1,0
Průvzdušnost	4	4	4
Vodotěsnost	5A	4A	4A
Odolnost proti zatížení větrem	C4	C3	C3
Třída zvukové izolace (SSK)	1–3	1–3	1–3
Odolnost proti vloupání (WK/RC)	RC 3	RC 3	RC 3
Ovládací síla	2	2	2
Odolnost proti nárazu**	4	4	4
Mechanická pevnost	3	4	4
Životnost	6/8	6	6
Zkoušky v rozdílných klimatických podmínkách	2	–	–

* Hodnota U_D dle normy DIN EN 10077-1, měřená u prvků o velikosti 1 230 x 2 180 mm
** Prvky dveří otvíravé ven, třída 3

Způsoby otevírání/design prvků dveří

Označení	heroal D 72	heroal D 72 RL	heroal D 72 CL
Bezbariérové prvky	•	•	•
Použité fasádní prvky	•	•	•
Kompatibilní okenní systém heroal	heroal W 72	heroal W 72 RL	heroal W 72 CL
Únikové dveře dle EN 179/1125 s certifikátem CE	•	–	–